



PH-4L / PH-5L



Bolzenschweißpistole PH-4L

PH-4L шпилкозаваръчен пистолет

Bolzenschweißpistole PH-5L

PH-5L шпилкозаваръчен пистолет



Beschreibung | Описание

Die robusten Bolzenschweißpistolen PH-4L und PH-5L sind für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert und eignen sich besonders für das Verschweißen von großen Bolzendurchmessern ab 12 mm in der Serienfertigung mit hoher Dauerschweißfolgeleistung. Die Pistolen verfügen über eine regelbare Öldämpfung zur Optimierung der Schweißergebnisse.

Устойчивите модели PH-4L и PH-5L са проектирани за работа в най-трудните условия и са изключително подходящи за шпилки с диаметър по-голям от 12 мм, а също за серийна работа с високо натоварване. Заваръчните пистолети са оборудвани с регулируем маслен амортизатор за постигане на оптимални заваръчни резултати

PH-4L / PH-5L	
Schweißbereich	Bolzen und Stifte von M6 - M20 bzw. Ø 6 - 19 mm bei PH-4L, M6 - M24 bzw. Ø 6 - 22 mm (25 mm) bei PH-5L
Заваръчен диапазон	Шпилки и щифтове от M6 - M20 или Ø 6 - 19 mm с PH-4L, M6 - M24 или Ø 6 - 22 mm (25 mm) с PH-5L
Material	Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl
Материали	Въглеродна, неръждаема и жароустойчива стомана
Schweiß- und Steuerkabel	5 m hochflexibel
Заваръчни кабели	5 м, гъвкави
Gesamtlänge	ca. 350 mm bis ca. 560 mm (je nach Länge der Bolzen und Stativstangen)
Дължина	около 350 мм до 560 мм (в зависимост от дължината на шпилките и накрайника)
Gesamthöhe über Griff	215 mm bei PH-4L, 185 mm bei PH-5L
Височина с ръкохватката	215 мм с PH-4L, 185 мм с PH-5L
Gesamtbreite	80 mm
Ширина	80 mm
Gewicht	2,1 kg (PH-4L), 2,3 kg (PH-5L), ohne Kabel und Keramikringausrüstung
Тегло	2.1 кг (PH-4L), 2.3 кг (PH-5L) без кабел и керамична втулка

Technische Änderungen vorbehalten

Техническите параметри подлежат на промяна без предупреждение

